Außensilo GFK mit Tragring



Ihre Optionen:







Handschieber für Silotrichter



Sonderfarbe für Silo

Ihre Vorteile:

- Langer Auslauftrichter 67°
- Stückverzinkte Metallunterkonstruktion
- Alle Schrauben und Muttern in Edelstahl
- Korrosionsbeständig
- Hohe thermische Isolation = kaum anfällig für Kondensierung
- Hohe Bruchsicherheit




- Agrartechnik
- Anlagenbau
- Engineering

Unnerweg 84 D- 49688 Lastrup

Tel.: +49 (0) 4472 940090 Fax.: +49 (0) 4472 940099 E-Mail: kessens@kessens-technik.de

Wählen Sie aus unseren Varianten oder lassen Sie sich individuell beraten!

Modell	Fassungs- volumen		Abmessungen (mm)	
	m³	t	Α	В
KMCT 35	6	3,5	4225	1900
KMCT 50	8	5	5140	1900
KMCT 60	10	6	5380	2110
KMCT 70	12	7	5960	2110
KMCT 90	15	9	6090	2360
KMCT 100	18	10	6760	2365
KMCT 120	20	12	7345	2365
KMCT 140	22	13,5	7640	2360
KMCT 150	25	15	8470	2385
KMCT 190	31	18,5	9715	2385



Schüttdichte 0,6 t/m³

Weitere Größen bis 120m³ verfügbar













Durch unser umfangreiches Programm an Silogrößen und Zubehör bieten wir Ihnen die optimale Lösung für Ihren Bedarf.

Die Glasfasersilos werden aus hochwertigem Material hergestellt. Alle verwendeten Metallteile sind feuerverzinkt und garantieren eine lange Lebensdauer.









- Agrartechnik
- Anlagenbau
- Engineering

Unnerweg 84 D- 49688 Lastrup

Tel.: +49 (0) 4472 940090 Fax.: +49 (0) 4472 940099 E-Mail: kessens@kessens-technik.de